polidesign | STADTMOBILIAR

Fahrradständer A D O R O 2000




polidesign STADTMOBILIAR GmbH

Martin-Bauer-Weg 10 82291 Mammendorf Deutschland

Tel: 08145 - 3604566 Fax: 08145 - 951485

www.polidesign.de







Fahrradständer ADORO2000

Fahrradständer Adoro 2000

Der Fahrradständer Adoro Bügelparker 2000 gehört zu unseren meistverkauften Fahrradständern. Kein Wunder, schließlich überzeugen sein übersichtlich gehaltener Aufbau und seine einfache Anwendung immer wieder. Fahrradständer Adoro 2000 einfach überzeugend, platzsparend und robust.

So einfach geht Abstellen: Der Fahrradständer Adoro 2000 Bügelparker hat widerstandsfähige, stabil geformte Rundrohrbügel, die nach hinten zulaufen und dem Fahrrad einen sicheren Stand bieten. Alle Fahrräder mit einer maximalen Reifenbreite von 55mm finden hier ihren Platz.

Durch die galvanische Verzinkung bleibt das Parksystem rostfrei und wertbeständig, eignet sich also für jeden Aufstellort. Freiraum für alle: Die abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung beim Fahrradständer Adoro 2000 Bügelparker schafft genügend Freiraum zwischen den Rädern. Die Anzahl an Einstellplätzen lässt sich per Reihenverbindung beliebig erhöhen.

Sicher ist sicher: Damit der Fahrradständer Adoro 2000 Bügelparker beim Einparken sicher und fest steht, kann das Parksystem optional entweder in den Boden einbetoniert oder aufgedübelt werden. Dank der übersichtlichen Montageanleitung ist der Aufbau ganz einfach.

Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung,

Radabstand 350 mm oder 390 mm

Stabile Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln.

Optimierte Form: Nach hinten zulaufend für sicheren Stand.

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.

einseitige Radeinstellung.

Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.

Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm

Zerlegt im Karton.

Verschraubbare robuste Rundrohr-Bügel.

Korrosionsgeschützt durch Verzinkung (MR 2000).

Schrauben und Montageanleitung beiliegend.

Edelstahl auf Anfrage

optional Bodenanker oder Winkel für Bodenmontage

Gesamthöhe 415mm

Stellraumtiefe 1850mm